Spitzentechnologie

IF/VF

REIFENPROGRAMM 2020

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

BKT
GROWING TOGETHER

Bohnenkamp
Moving Professionals

10|19

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis von ALLIANCE und BKT

Agriflex 354/354+ ALLIANCE

- Pflegereifen mit IF-/VF-Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen
- Optimale Bodenschonung
- Hervorragende Traktion und Selbstreinigung
- Geringer Kraftstoffverbrauch und guter Fahrkomfort

Agriflex 363/ 363+ ALLIANCE

- Pflegereifen mit IF-/VF-Technologie für selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren
- Guter Grip durch laufrichtungsgebundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil
- Fahrkomfort und geringer Rollwiderstand
- Stahlgürtelkonstruktion für gleichmäßige Bodendruckverteilung und lange Lebensdauer

Agriflex 389+ ALLIANCE

- Hohe Tragfähigkeiten bei extrem niedrigem Luftdruck möglich
- Sehr gute Traktion, dadurch verringerter Kraftstoffverbrauch
- Optimale Bodenschonung
- Hervorragende Selbstreinigungseigenschaften

Agriflex 372/372+ ALLIANCE

- IF-/VF-Reifen für Traktoren im oberen Leistungsbereich (ab ca. 220 PS)
- Vergrößerte Aufstandsfläche für verbesserte Traktion und daher gesenkter Kraftstoffverbrauch
- Exzellente Bodenschonung und lange Lebensdauer
- Auf Erntemaschinen für den zyklischen Feldeinsatz (CFO=Cyclic Field Operation) geeignet

Agrimax Force

- Extra-Large Reifen mit IF-Technologie für Hochleistungstraktoren ab ca. 250 PS
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck
- Sehr gute Performance im Feld sowie bei Transportfahrten auf der Straße ohne den Luftdruck anpassen zu müssen

Agrimax Spargo

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen

Agrimax Sirio

- Neuer Radialreifen für leistungsstarke Traktoren über 250 PS. Dank Speed Index E ermöglicht dieser Reifen hohe Traglasten bei Geschwindigkeiten bis 70 km/h
- Die immer gleichbleibende Aufstandsfläche reduziert Rollwiderstand und Kraftstoffverbrauch
- Bester Fahrkomfort durch flexible Seitenwand

Agrimax V-Flecto

- 10% größere Aufstandsfläche ermöglicht hervorragende Traktion
- Bead Protection System = perfekter luftdichter Sitz auf der Felge für konstanten Luftdruck
- Beim Wechsel zwischen Feld- und Transporteinsatz keine Luftdruckanpassung nötig
- Vibrations- und geräuscharm bei Straßenfahrten

Agrimax Teris

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen

V-Flexa

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße
- Hochbelastbare Seitenwand
- Extra große Seitenwand für eine ausgewogene Gewichtsverteilung

Artikel-Nr.	Größe	Last-/ Speed-Index	Profil	Breite in mm	Außen ø in mm	statischer Halbmesser	Abroll-umfang	Felge	Luftdruck (bar)	Tragfähigkeit	km/h
157.27.117	IF 600/70 R 28	164 D	Agrimax Force	603	1551	694	4654	**21**/20	2,4	5000	65
157.27.110	IF 710/55 R 28 CFO	165 D	Agrimax Force	716	1493	663	4442	**25**	2,4	5150	65
157.26.787	IF 600/70 R 30	165 D	Agrimax Force	603	1602	708	4767	**21**/20	2,4	5150	65
157.27.124	IF 710/60 R 30 CFO	168 D	Agrimax Force	708	1614	714	4814	**25**	2,4	5600	65
157.27.133	IF 710/55 R 30 CFO	166 D	Agrimax Force	716	1544	686	4616	**25**	2,4	5300	65
157.26.851	IF 600/70 R 34	167 D	Agrimax Force	603	1704	757	5070	**21**/20	2,4	5450	65
157.27.145	IF 650/65 R 34 CFO	161 D	Agrimax Force	650	1710	764	5078	**23**	1,6	4625	65
157.27.160	IF 710/55 R 34 CFO	170 D	Agrimax Force	716	1646	746	4962	**25**/23	3,2	6000	65
157.27.153	IF 710/60 R 34 CFO	170 D	Agrimax Force	708	1716	763	5137	**25**	2,4	6000	65
157.26.855	IF 710/75 R 34 CFO	178 D	Agrimax Force	716	1929	864	5750	**25**	2,4	7500	65
157.27.170	IF 380/80 R 38	149 D	Agrimax Force	380	1573	725	4759	**12**/11/13	2,4	3250	65
157.26.389	IF 420/85 R 38	155 D	Agrimax Force	419	1670	810	5017	**14**/15	2,4	3875	65
157.26.414	IF 650/85 R 38 CFO	179 D	Agrimax Force	663	2071	927	6106	**23**	2,4	7750	65
157.27.194	IF 710/60 R 38	172 D	Agrimax Force	708	1817	812	5462	**25**	2,4	6300	65
157.26.962	IF 800/70 R 38	184 D	Agrimax Force	794	2085	923	6184	**27**/25	2,4	9000	65
157.27.195	IF 900/60 R 38	184 D	Agrimax Force	916	2045	904	5995	**30**/31	2,4	9000	65
157.26.451	IF 650/85 R 42 CFO	180 D	Agrimax Force	650	2173	965	6400	**23**	2,4	8000	65
157.26.984	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	Agrimax Force	716	2061	919	6200	**25**/23	2,4	7750	65
157.26.987	IF 710/75 R 42	181 D	Agrimax Force	716	2133	950	6350	**25**	2,4	8250	65
157.26.988	IF 800/70 R 42 CFO	186 D	Agrimax Force	794	2150	950	6400	**27**/25	2,4	9500	65
157.27.217	IF 900/50 R 42	180 D	Agrimax Force	896	1977	878	5905	**30**	1,6	8000	65
157.27.220	IF 900/60 R 42	186 D	Agrimax Force	916	2147	950	6457	**30**	2,4	9500	65
157.269.91	IF 750/75 R 46	186 D	Agrimax Force	742	2294	1032	6802	**25**	2,4	9500	65
157.26.382	VF 380/85 R 38	161 D	Agrimax Spargo	380	1602	730	4830	**13**/12	3,2	4625	65
157.27.582	VF 380/90 R 46	173 D	Agrimax Spargo	390	1852	846	5611	**13**/12	4,4	6500	65
157.26.467	VF 480/80 R 46	177 D	Agrimax Spargo	479	1936	889	5861	**16**/15	3,6	7300	65
157.27.645	VF 380/105 R 50	179 D	Agrimax Spargo	400	2050	934	6211	**13**	4,4	7750	65
157.27.655	VF 420/95 R 50	177 D	Agrimax Spargo	419	2068	943	6210	**14**/13	3,6	7300	65
157.26.483	VF 480/80 R 50	179 D	Agrimax Spargo	469	2038	940	6172	**16**/15	3,6	7750	65
157.26.786	IF 600/70 R 30	165 D / 162 E	Agrimax Sirio	603	1602	713	4739	**21**/20	2,4	5150	65
157.27.112	VF 480/60 R 28 NRO	145 D	Agrimax V-Flecto	470	1290	571	3807	**16**	1,6	2900	65
157.27.113	VF 520/60 R 28 NRO	149 D	Agrimax V-Flecto	516	1335	587	3910	**18**	1,6	3250	65
157.27.106	VF 540/65 R 28 NRO	154 D	Agrimax V-Flecto	539	1413	622	4115	**20**/18	1,6	3750	65
157.27.114	VF 600/60 R 28 NRO	157 D	Agrimax V-Flecto	587	1440	632	4228	**20**/18	1,6	4125	65
157.27.745	VF 540/65 R 30 NRO	158 D	Agrimax V-Flecto	539	1464	650	4317	**20**/18	1,6	4250	65
157.27.178	VF 540/65 R 38 NRO	162 D	Agrimax V-Flecto	549	1668	753	4955	**20**/18	2,0	4750	65
157.27.126	VF 600/60 R 30 NRO	158 D	Agrimax V-Flecto	595	1485	649	4377	**20**/18	1,6	4250	65
157.27.184	VF 600/60 R 38 NRO	166 D	Agrimax V-Flecto	587	1685	757	5044	**20**/18	2,0	5300	65
157.27.188	VF 650/60 R 38 NRO	166 D	Agrimax V-Flecto	650	1745	774	5151	**23**/21	1,6	5300	65
157.27.189	VF 650/65 R 38 NRO	169 D	Agrimax V-Flecto	650	1825	798	5387	**23**/21/20	1,6	5800	65
157.27.196	VF 710/60 R 38 NRO	171 D	Agrimax V-Flecto	708	1820	794	5395	**25**/23	1,6	6150	65
157.27.201	VF 650/65 R 42 NRO	174 D	Agrimax V-Flecto	650	1913	852	5698	**23**/21	2,0	6700	65
157.27.210	VF 710/60 R 42 NRO	173 D	Agrimax V-Flecto	710	1930	860	5724	**25**/23	1,6	6500	65
157.26.805	IF 710/75 R 32 CFO	183 B	Agrimax Teris	716	1879	851	5653	**25**/23	3,2	8750	50
157.26.312	IF 580/80 R 34 CFO	177 D	Agrimax Teris	586	1792	810	5389	**20**/21	3,6	7300	65
157.26.856	IF 710/75 R 34 CFO	184 B	Agrimax Teris	716	1930	870	5852	**25**/23	3,2	9000	50
157.15.750	VF 600/55 R 26.5	167 D	V-Flexa	615	1342	580	3986	**20**	2,8	5450	65

CFO=Cyclic Field Operation / NRO: Narrow Rim Option

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Artikel-Nr.	Größe	Last-/ Speed-Index	Profil	Breite in mm	Außen ø in mm	statischer Halbmesser	Abroll-umfang	Felge	Luftdruck (bar)	Trag-fähigkeit	km/h
152.27.214	IF 420/85 R 34	154 D	Agriflex 354	417	1575	709	4681	**14**/15	2,4	3750	65
152.27.323	IF 380/80 R 38	149 D	Agriflex 354	398	1595	728	4706	**13**/12	2,4	3250	65
152.27.328	IF 380/95 R 38	154 D	Agriflex 354	390	1687	767	5018	**13**/12	2,4	3750	65
152.26.315	IF 320/90 R 46	155 D	Agriflex 354	320	1744	814	5283	**10**/11	3,6	3875	65
152.26.313	IF 320/105 R 46	166 D	Agriflex 354	345	1840	857	5553	**11**/10/12	4,8	5300	65
152.26.674	IF 380/90 R 50	170 D	Agriflex 354	385	1956	906	5896	**13**/12	4,4	6000	65
152.26.688	IF 380/105 R 50	177 D	Agriflex 354	399	2052	947	6187	**13**/12	4,8	7300	65
152.26.704	IF 270/105 R 54	158 D	Agriflex 354	280	1946	917	5949	**10**	4,0	4250	65
152.26.726	IF 320/105 R 54	167 D	Agriflex 354	330	2040	959	6230	**11**/10/12	4,4	5450	65
152.26.724	IF 380/90 R 54	171 D	Agriflex 354	380	2056	959	6231	**13**/12	4,4	6150	65
152.26.727	IF 380/105 R 54	180 D	Agriflex 354	395	2163	1001	6532	**13**/12	5,2	8000	65
152.26.060	VF 380/85 R 30	146 D	Agriflex 354 +	394	1412	625	4163	**13**/12	1,6	3000	65
152.26.133	VF 380/85 R 34	149 D	Agriflex 354 +	395	1524	679	4503	**13**/12	1,6	3250	65
152.26.136	VF 480/70 R 34	160 D	Agriflex 354 +	495	1580	714	4719	**16**	2,4	4500	65
152.27.329	VF 380/80 R 38	154 D	Agriflex 354 +	382	1591	725	4710	**13**/12	2,4	3750	65
152.26.314	VF 320/105 R 46	172 D	Agriflex 354 +	325	1840	850	5583	**11**/10/12	4,8	6300	65
152.26.327	VF 380/90 R 46	173 D	Agriflex 354 +	391	1854	861	5549	**13**/12	4,4	6500	65
152.26.324	VF 480/80 R 46	164 D	Agriflex 354 +	489	1948	876	5806	**16**/15	1,6	5000	65
152.26.328	VF 520/85 R 46	170 D	Agriflex 354 +	530	2052	916	6026	**18**/16	1,6	6000	65
152.27.436	VF 340/85 R 48	164 D	Agriflex 354 +	343	1808	841	5489	**12**/11	4,0	5000	65
152.26.695	VF 230/115 R 54	151 D	Agriflex 354 +	257	1947	912	5931	**8**	3,2	3450	65
152.26.684	VF 320/90 R 50	166 D	Agriflex 354 +	319	1848	864	5620	**11**/10/12	4,4	5300	65
152.26.690	VF 320/105 R 50	158 D	Agriflex 354 +	323	1938	894	5836	**11**/12	2,4	4250	65
152.26.686	VF 420/95 R 50	177 D	Agriflex 354 +	425	2052	932	6131	**14**/13	3,6	7300	65
152.26.689	VF 480/80 R 50	179 D	Agriflex 354 +	479	2050	936	6114	**16**/15	3,6	7750	65
152.26.683	VF 480/80 R 50	171 D	Agriflex 354 +	479	2050	936	6114	**16**/15	2,4	6150	65
152.26.682	VF 480/95 R 50	176 D	Agriflex 354 +	485	2187	984	6550	**16**/15	2,4	7100	65
152.26.885	IF 320/90 R 46	155 D	Agriflex 363	1748	821	5324	3875	**10**/11/12	3,6	3875	65
152.26.890	IF 380/90 R 46	168 D	Agriflex 363	1842	853	5592	5600	**13**/12	4,4	5600	65
152.26.892	VF 230/95 R 48	146 D	Agriflex 363 +	232	1660	784	5058	**8**/9	3,6	3000	65
152.26.893	VF 270/95 R 48	155 D	Agriflex 363 +	275	1733	816	5329	**10**/9	4,0	3875	65
152.26.896	VF 480/80 R 50	169 D	Agriflex 363 +	475	2038	919	6103	**10**/9	2,0	5800	65
152.26.897	VF 270/95 R 54	156 D	Agriflex 363 +	287	1894	894	5763	**10**/9	3,6	4000	65
152.25.087	IF 520/80 R 26 CFO	165 A8	Agriflex 372	505	1465	651	4372	**16**	3,2	5150	40
152.27.167	IF 420/85 R 28	145 D	Agriflex 372	448	1437	636	4261	**15**/14	1,6	2900	65
152.25.123	IF 600/65 R 28 CFO	160 D	Agriflex 372	606	1485	666	4481	**21**/18/20	2,4	4500	65
152.25.157	IF 620/75 R 30 CFO	164 D	Agriflex 372	650	1675	734	4879	**23**/21	1,6	5000	65
152.25.161	IF 650/75 R 30 CFO	166 D	Agriflex 372	660	1720	754	5007	**23**/21	1,6	5300	65
152.25.167	IF 800/70 R 32 CFO	182 A8	Agriflex 372	784	1933	857	5704	**27**/25	2,4	8500	40
152.25.169	IF 900/60 R 32 CFO	192 D	Agriflex 372	885	1890	847	5612	**30**/27	4,0	11200	65
152.25.171	IF 1250/50 R 32 CFO	201 B	Agriflex 372	1250	2080	905	6211	**44**	3,2	14500	50
152.25.220	IF 520/85 R 38	167 D	Agriflex 372	540	1850	834	5482	**16**	2,4	5450	65
152.25.253	IF 800/70 R 38 CFO	184 A8	Agriflex 372	820	2085	926	6144	**27**/25	2,4	9000	40
152.25.252	IF 800/70 R 38 CFO	187 A8	Agriflex 372	820	2085	926	6144	**27**/25	2,8	9750	40
152.25.254	IF 900/60 R 38 CFO	184 A8	Agriflex 372	880	2035	897	5998	**30**/31	2,4	9000	40
152.27.395	IF 520/85 R 42	169 D	Agriflex 372	540	1955	879	5825	**16**/18	2,4	5800	65
152.25.257	IF 580/85 R 42 CFO	178 D	Agriflex 372	595	2040	918	6047	**20**	2,8	7500	65
152.25.269	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	Agriflex 372	745	2062	924	6114	**25**/24/23	2,4	7750	65
152.27.403	IF 710/75 R 42 CFO	176 D	Agriflex 372	725	2150	951	6318	**25**	1,6	7100	65
152.25.084	VF 620/70 R 26	170 D	Agriflex 372 +	626	1485	644	4387	**21**/20	2,4	6000	65
152.25.126	VF 600/70 R 28 CFO	173 D	Agriflex 372 +	625	1560	681	4602	**21**/20	2,8	6500	65
152.25.144	VF 600/60 R 30	147 D	Agriflex 372 +	590	1490	651	4335	**20**	1,0	3075	65
152.25.147	VF 600/70 R 30	170 D	Agriflex 372 +	625	1600	715	4724	**21**/20	2,4	6000	65
152.25.179	VF 650/65 R 34 NRO	167 D	Agriflex 372 +	650	1720	753	4960	**23**/20	1,6	5450	65
152.25.249	VF 710/60 R 38	160 D	Agriflex 372 +	710	1815	803	5314	**25**	1,0	4500	65
152.25.248	VF 710/70 R 38 CFO	178 D	Agriflex 372 +	720	1959	843	5717	**25**/23/24	1,6	7500	65
152.25.258	VF 710/60 R 42 NRO	161 D	Agriflex 372 +	710	1923	850	5656	**25**/23	1,0	4625	65
152.25.270	VF 710/70 R 42 CFO	185 D	Agriflex 372 +	745	2062	924	6094	**25**	2,4	9250	65
152.25.272	VF 710/75 R 42 CFO	181 D	Agriflex 372 +	725	2153	940	6279	**25**	1,6	8250	65
152.15.536	VF 560/60 R 22.5	163 D	Agriflex 389 + *	565	1250	538	3759	**16**	2,8	4875	65
152.15.695	VF 600/55 R 26.5	167 D	Agriflex 389 + *	629	1348	587	4064	**20**	2,8	5450	65
152.15.710	VF 650/55 R 26.5	171 D	Agriflex 389 + *	650	1384	600	4173	**20**	2,8	6150	65
152.15.736	VF 650/60 R 26.5	174 D	Agriflex 389 +	665	1453	622	4390	**20**	2,8	6700	65
152.15.749	VF 710/50 R 26.5	173 D	Agriflex 389 + *	732	1400	602	4271	**24**	2,8	6500	65
152.15.756	VF 750/45 R 26.5	172 D	Agriflex 389 + *	754	1360	589	4086	**24**	2,8	6300	65
152.15.806	VF 750/60 R 30.5	183 D	Agriflex 389 + *	780	1680	721	5071	**24**	2,8	8750	65
152.15.819	VF 800/60 R 32	188 D	Agriflex 389 +	800	1800	778	5465	**27**	2,8	10000	65

* Steel Belted

CFO=Cyclic Field Operation / NRO: Narrow Rim Option

IF-/VF-Reifentechnologie

- **Der AS-Reifen mit einer widerstands-fähigeren Karkasse**
- **IF: Improved/Increased Flexion-Reifen**
  Bei bis zu 20% geringerem Fülldruck die gleiche Traglast oder bei gleichbleibendem Fülldruck 20% mehr Tragfähigkeit
- **VF: Very High Flexion-Reifen**
  Bei bis zu 40% geringerem Fülldruck die gleiche Traglast oder bei gleichbleibendem Fülldruck 40% mehr Tragfähigkeit

Stand: 10/2019 - Irrtümer vorbehalten

Bohnenkamp AG · Dieselstraße 14 · 49076 Osnabrück · Tel.: +49 541 12163-0
Bohnenkamp Austria GesmbH · Margaritenstraße 3 · 4063 Hörsching · Tel.: +43 7221 72411-0
Bohnenkamp Suisse AG · Ribistraße 26 · 4466 Ormalingen · Tel.: +41 61 981 68 90
www.bohnenkamp.com

Bohnenkamp s.r.o., 900 01 Modra, Slowakei
Bohnenkamp Benelux B.V., 3905 KX Veenendaal, Niederlande
Bohnenkamp Eastern Group, LV-2127 Riga, Lettland

Bohnenkamp A/S, 8464 Galten, Dänemark
Bohnenkamp Sweden AB, S-33134 Värnamo, Schweden
Bohnenkamp Sp. z o.o., 92-410 Łódź, Polen